

Přehrávání audia na Nextu

WAV - přímo z Browseru nebo z cmd pomocí `.playwav <file.wav>`

MP3 - nejprve v cmd poslat do RPi pomocí `.pisend <file.mp3>`. Bude k nalezení ve složce /ram. Pro práci s Linuxem NextPi použít Terminex ve složce demos/uart. Pokud by nezobrazil po startu SUP, stisknout opakovaně Enter. Ukončí se pomocí SS+CS+Q. Nápověda pomocí SS+CS+H.

Napsat:

```
ls nebo dir pro list souborů
nextpi-play_mp3 <file.mp3>
```

MOD, XM, S3M - zaslat do RPi buď poklepnáním v Browseru nebo pomocí `.pisend` jako u MP3, ale pro přehrání použít příkaz `nextpi-play_mod`

Příkazy jsou uloženy ve složce /opt/nextpi/bin. Parametry příkazů lze zjistit pomocí argumentu `--help` za příkazem. Případně lze `help` uložit do souboru pomocí přesměrování `>` a pak zobrazit pomocí příkazu `more`. Během listování v souboru pomocí `more`, lze zobrazit nápovědu k `more` pomocí SS+C (D - posun o blok dolů, B - posun zpět, Q - ukončení).

Pro pohyb zpět ve stromu souborů a složek použít `"cd ../"`.

Z Browseru u NextOS do cmd pomocí mezerníku a zvolit Command Line. Zpět z cmd do Browseru pomocí `Edit > Exit` a pak zvolit Browser.

Nastavení asociací souborů podle přípon je v souboru `Browser.cfg` ve složce `nextzxos` a lze je upravit pomocí příkazu `.associate` (str. 230 manuálu).

Např. `".associate -s txt"` zobrazí následující nastavení pro textové soubory:

```
TXT<cls:.more -85 "|"
```

Symbol `'<'` znamená návrat do Browseru po ukončení příkazu `.more`, který podle aktuálního nastavení zobrazí 85 znaků na řádek. Za svislítko je dosazený název zvoleného souboru.

Pro úpravu asociace nutno nejprve příponu pomocí `".associate -d TXT"` smazat a pak vytvořit novou asociaci pomocí následující syntaxe:

```
.associate -a TXT "<cls:.more -64 \"|\""
```